Cínovač pájecích hrotů TT95

TIP TINNER TT95

TIP TINNER TT95 je určen pro pravidelné čištění pájecích hrotů. Nahromadění tavidla a oxidů může způsobit zhoršení smáčecí schopnosti hrotu (tzv studenou špičku). TT95 umožňuje rychlé, účinné vyčištění a opětovné pocínování vysoce zoxidovaného pájecího hrotu. Jeho použití je bezpečné a efektivní. Dobře pocínovaný pájecí hrot zvyšuje výkon obsluhy a kvalitu pájení.

- Bezolovnatý
- Bez halogenidů
- Tepelně stabilní
- Snadné použití
- Prodlužuje životnost pájecích hrotů.
- Bezpečný pro ESD.
- Bezpečný vůči okolnímu prostřed.

Fyzikální vlastnosti

Parametr	
Specifické použití:	cinování pájecích hrotů
Barva:	šedá
Skupenství při 20°C:	prášek
Bod tání (°C):	160

Složení:

Chemická složka	CAS
Měď	7440-50-8
Cín	7440-31-5
Hydrogenfosforečnan diamonný	7783-28-0
Ethoxylovaný alkohol C12-C15	68131-39-5

Aplikace

Zasuňte zoxidovaný pájecí hrot zahřátý na pájecí teplotu na několik vteřin do TT95 a rolovacím pohybem naneste směs cínu na hrot. Pak stačí otřít přebytečné zbytky cínu vlhkou celulózovou houbou nebo mosazným čističem hrotů.

POZNÁMKA. Cínovač TT95 není určen na cínování hrotu během pracovního dne nebo před přestávkou. Doporučuje se jako ochrana před zoxidováním hrotu v době, kdy nebude hrot delší dobu používán.

Aktualizován dne: 21. července 2015 Vytvořil: Ing. Jitka Štěpánková
ABE.TEC, s.r.o., č.p. 43, 530 02 Ostřešany
www.abetec.cz, e-mail: abetec@abetec.cz

Bezpečnostní opatření při manipulaci

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný. Může způsobit podráždění očí a dýchacích cest. Používejte ochranné pracovní pomůcky.
Výrobek je toxický pro vodní organizmy. Zamezte jeho úniku do životního prostředí.
Bezpečnost práce je popsána v samostatném bezpečnostním listě.

Skladování

Skladujte na dostatečně větraném chladném a suchém místě.
Chraňte před přímým slunečním zářením.

Balení

Kelímek
Obsah balení : 20 g

Dodavatel: ABE.TEC, s.r.o. *Výrobce: Techspray - Plato*