

C 1450

DRŽÁK DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ

Nomenklatura: 202200003



POUŽITÍ

Držáky desek plošných spojů jsou určeny pro snadnější manipulaci při ručním osazování součástek. Umožňují rychleji a přehledně ukládat součástky do více desek. Držáky lze snadno a rychle modifikovat na rozměr osazovaných desek. Držák má dostatečnou světlost (pracovní výšku) pro opravu desek s konstrukčními prvky – konektory, kondenzátory, tlumivky apod.

Držák desek plošných spojů C1450 je vhodný pro pájecí stanice:

FR-801 FR-802 FR-803

Držák desek plošných spojů C1450 je vhodný pro spodní přehřev:

FR-830

PŘEDNOSTI

1. **Stabilita při práci.**
2. **Univerzálnost rozměru.**
3. **Stavebnicová konstrukce.**
4. **Jednoduchá manipulace.**
5. **Snadná údržba**

PARAMETRY

Šířka držáku	300 mm
Délka držáku	400 mm
Výška držáku	85 mm
Pracovní výška	72 mm
Maximální rozměr desky	220(255) x 360 mm

POPIS

Držáky desek plošných spojů jsou konstrukčně řešeny z AL profilu, nožičky jsou osazeny ESD gumou. Manipulace při úpravě pro rozměr osazované desky lze provést bez použití nástroje. Desky lze ukládat ve dvou řadách (menší), nebo po demontáži středního nosníku větší rozměr desky až do maximální velikosti 220 x 360 mm. Po jednoduché úpravě umístění nožiček lze zvětšit rozměr až na maximální velikost osazované desky 255 x 360 mm. Díky pracovní výšce 75 mm lze snadno opravovat desky osazené konstrukčními prvky - konektory, kondenzátory, tlumivkami apod.

Dodavatel: ABE.TEC, s.r.o.

Výrobce: ABE.TEC, s.r.o.